

# Zoom Par64 200W

Zoom Par64 200W Quick Manual v1.0



Zoom Par64 200W クイックマニュアル v1.0



**LIGHT HOUSE LIMITED**

株式会社 ライトハウスリミテッド 〒211-0021 川崎市中原区木月住吉町 26-21  
<http://lighthouse-ltd.co.jp> e-mail : [info@lighthouse-ltd.co.jp](mailto:info@lighthouse-ltd.co.jp)

**TEL : 044-411-9300**  
**FAX : 044-411-9306**

# 1. Zoom Par64 200W 仕様

電源供給	: AC100V-240V 50/60Hz
最大消費電力	: 220W
光源	: Taiwan 製 200W/COB (3200K) WW (ウォームホワイト)
CRI	: CRI ≥ 90
光学レンズ	: ガラス製コンポジットフレネルレンズ
ビームアングル	: 10 ~ 50°
照度データ	: 18000LX/3m
冷却システム	: 空冷、銅管冷却システム
IP	: IP20
サイズ	: 200 x 280 x 460 mm
重量	: 5.2kg

## ※特徴

0-100 リニアディマー / 4dim モード / 4dim カーブ / ハイスピードストロボ  
 コントロール : DMX512 / マスタースレーブ / オート / 音声同期 / スタティック

# 2. DMX チャート

## 4ch

チャンネル	DMX 値	機能
1	0 - 255	ズーム
2	0 - 255	ディマー
3	0 - 50	ディマー 1
	51 - 100	ディマー 2
	101 - 150	ディマー 3
	151 - 200	ディマー 4
	201 - 240	無し
	241 - 250	リセット
	251 - 255	無し
4	0 - 10	無し
	11 - 250	ストロボ スピード (遅~速)
	251 - 255	ストロボ スピード (音声同期)