

# 2\*100W BLINDER USER MANUEL



Lamp: 2pcs 100w Edison LED  
Life Time: 50000 hours  
Color: Warm White  
Color Temperature: Warm white 3200k  
Dimmer: Linner dimmer 0-100%  
Strobe: 0-25 flash/sec.  
Beam angle: 60°  
Power Supply: 100-240V 50/60Hz  
Power consumption: 210w  
Control: DMX mode, Auto run mode,  
manual mode  
Channel: 3/4/5/6CH  
Led can be controlled one by one  
IP rate: IP65  
R1-R9>90

## 1. 操作メニューの説明

主メニュー	サブメニュー 1	サブメニュー 2	詳細	説明
STAT	R. (0-255)		White 1 (1 灯目)	Static mode
	G. (0-255)		White 2 (2 灯目)	
	b. (0-255)			
	W. (0-255)			
	S. (0-20)		ストロボ	
DMX	d. (1-512)		アドレス設定	DMXmode
PERS	3CH		3CH	
	4CH		4CH	
	5CH		5CH	
	6CH		6CH	
Id	Id. (01-66)			ID set
SET	REST	****	リセット	Local Setting
	IDSW	ON	ID- オープン	
		OFF	ID- 機能しない	
	BSW	ON	ホワイトバランス設定可能	
		OFF	ホワイトバランス設定できません	
	CURE	CUR0	Dimming push rod straight line	
		CUR1	ディマーカーブ 1	
		CUR2	ディマーカーブ 2	
		CUR3	ディマーカーブ 3	
	DIM	OFF	ディマードイレイ-off	
		DIM1	ディマーカーブ-最も速い	
		DIM2	ディマーカーブ-速い	
		DIM3	ディマーカーブ-遅い	
		DIM4	ディマーカーブ-最も遅い	
	POWS	ON	電源が保護される	
		OFF	フル電源	
KEY	ON			Key lock settings
	OFF			
TEMP	-25℃-100℃			temperature display
PWMF	1. 2-24K			Refresh frequency setting

注意:

1. スタティックモード、オートモードは DMX 接続が必要です。  
DMX が切断されると、元のモードに戻ります。

## 2. チャンネルモードの説明

### 3CH

CH	address	Functions	
1	0-255	0-100%	White color 1
2	0-255	0-100%	White color 2
3	0-255	0-100%	Dimmer speed

### 4CH

CH	address	Functions	
1	0-255	0-100%, full dimmer	
2	0-255	0-100%	White color 1
3	0-255	0-100%	White color 2
4	0-255	0-100%	Dimmer speed

### 5CH

CH	address	Functions	
1	0-255	0-100%, full dimmer	
2	0-255	0-100%	White color1
3	0-255	0-100%	White color2
4	0-255	0-100%	strobe
5	0-255	0-100%	Dimmer speed

### 6CH

CH	address	Functions	
1	0-255	0-100%, full dimmer	
2	0-255	0-100%	White color 1
3	0-255	0-100%	White color 2
4	0-255	0-100%	strobe
5	0-255	0-100%	Dimmer speed
6	0-255		